



INTERAKTIVNÍ LCD PANEL
Avtek TS 7 Lite



Inspire | Engage | Lead

VELIKOST (ÚHLOPŘÍČKA)	55"	65"	75"	86"
DETAILY DISPLEJE				
Rozlišení	4K/UHD (3840×2160) @60 Hz			
Zobrazovací plocha	1210 mm × 680 mm	1428 mm × 804 mm	1650 mm × 928 mm	1895 mm × 1066 mm
Velikost pixelu	0,315 mm × 0,315 mm	0,372 mm × 0,372 mm	0,430 mm × 0,430 mm	0,494 mm × 0,494 mm
Podsvícení	Direct LED			
Odezva	8 ms			
Obnovovací frekvence	60 Hz			
Barvy displeje	1,07 miliardy (10bit)			
Svítivost (typická)	420 cd/m ²			
Pozorovací úhly	178°			
Kontrast (typický)	4000:1			
Životnost panelu	≥ 50 000 hodin			
Ochranné sklo	Tvrzené matné sklo se stupněm tvrdosti 7 Mohsovy stupnice			
SPECIFIKACE DOTYKU				
Technologie	Infračervené (IR)			
Dotykové nástroje	Prst, rukavice, neprůhledné předměty			
Velikost objektu pro dotyk (min.)	3 mm			
Počet dotyků	40			
Rozlišení dotyku	32767 x 32767 bodů			
Odezva	<10 ms			
Přesnost	1.5 mm			
Podporované operační systémy	Windows: 10, 8.1, 8, 7 Linux / Mac / Android / Chrome			
Podpora dvoubarevného psaní	Ano			
VSTUPY A VÝSTUPY				
HDMI vstup	3× HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)			
HDMI výstup	1			
VGA vstup	1			
Audio porty	1 × vstup / 1 × výstup			
USB porty	1 × USB 2.0 / 4 × USB 3.0 / 1 × USB-C			
USB porty na čelní straně displeje	2 sdílené porty (pro OPS a Android)			
USB pro dotyk	2			
SPDIF	1			
RS232	1			
LAN (RJ45)	2 (1 × vstup / 1 × výstup)			
OPS slot pro počítač	Ano			
Vestavěné reproduktory	2 × 16 W			

SPECIFIKACE ANDROIDU				
Verze operačního systému	11.0			
Rozlišení operačního systému	3840 × 2160			
CPU	A55 ×4			
GPU	Mali G52MP2			
RAM	4 GB			
ROM	32 GB			
DETAILY SOFTWARE				
Jazyky k dispozici	English, Czech, French, Spanish, German, Dutch, Polish, Russian, Hungarian, Italian			
Anotační nástroj	Ano, verze 2.0			
Anotace ze všech zdrojů	Ano, dva módy			
Možnost nahrání vlastního loga	Ano			
Možnost změnit název vstupu	Ano			
Vestavěný nástroj pro hlasování	Ano			
Možnost komentovat na displej	Ano			
Možnost zobrazení aplikace v okenním režimu	Ano			
Windows software kompatibilní s vestavěným nástrojem pro anotace	Ano			
ROZMĚRY, HMOTNOST				
Tlačítka na přední straně	1x tlačítko pro zapnutí/vypnutí			
Rozměry (Š × V × H)	1271 × 774 × 87mm	1488 × 897 × 87 mm	1709 × 1020 × 88 mm	1957 × 1159 × 86 mm
Rozměry balení (Š × V × H)	1401 × 859 × 220 mm	1628 × 1005 × 208 mm	1863 × 1140 × 225 mm	2110 × 1283 × 225 mm
Hmotnost displeje	26,10 kg	34,95 kg	47,3 kg	58,55 kg
Hmotnost balení	34,35 kg	44,70 kg	60,55 kg	75,90 kg
VESA	400 × 200	600 × 400	800 × 400	800 × 600
Držák na zeď	Ano			
Napájení	100 - 240 V AC / 50 nebo 60 Hz / 3,5 A	100 - 240 V AC / 50 nebo 60 Hz / 4,0 A		100 - 240 V AC / 50 nebo 60 Hz / 5,5 A
Odběr	≤ 0,5 W (stand-by) / 160 W (standardní) / 320 W (maximální)	≤ 0,5 W (stand-by) / 200 W (standardní) / 360 W (maximální)		≤ 0,5 W (stand-by) / 350 W (standardní) / 520 W (maximální)

PROVOZNÍ PODMÍNKY	
Provozní teplota	0°C az 40°C
Provozní vlhkost	10% az 90%
Skladovací teplota	-20°C az 60°C
Skladovací vlhkost	10% az 90%
Nadmořská výška	max. 5000 m n. m.
OSTATNÍ	
Diagnostický nástroj pro podporu	Ano
Záruka	5 let
Příslušenství	Napájecí kabel (3 m), USB kabel (3m), HDMI kabel (3 m), stylus/pero (2x), dálkový ovladač, rychlý manuál, WiFi/Bluetooth modul







